家具方案清单

序号	区域	品名	产品图片	规格（单位：MM）	材质说明	数量	单位
1	图书馆一楼大厅服务台	定制柜		2480W*500D*2040H	1、基材：选用优质低碳型环保刨花板，具有良好的防火阻燃，防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保(环保性能达E1级，甲醛释放量≤0.124mg/m³)。经过全自动开料锯、CNC数控加工中心加工；微机控制电子万能测试机、甲醛气候箱检测。 2、贴面：选用优质耐磨浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺防火板），甲醛释放量≤0.124mg/m³；具有色泽鲜亮、色牢度高，不褪色，可弯曲，硬度高，耐酸碱腐蚀，不易磨花，具有防火性，可使用VOC分析仪检测。 3、封边：使用全自动直线封边机将热熔胶（总挥发性有机物≤40g/L）与2.5mm厚同色PVC封边条封边（甲醛释放量≤1.5mg/L）。 4、结构要求：柜体顶板厚度25mm，其余板材厚度18mm，柜体采用双面门板做法（反面为假门），柜体上部隔断采用10mm厚钢化玻璃制作，玻璃外框采用40mm*80mm方钢管焊接成型，钢管表面经过酸洗磷化除锈处理，表面为白色静电粉末喷涂。 5、五金配件：采用国内知名品牌DTC五金配件。	1	张
2	图书馆一楼大厅楼梯区	服务台		32600W*1580D*1080H	1、台面：优质人造石制作。 2、柜体基材：选用优质低碳型环保刨花板或多层板，具有良好的防火阻燃，防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保(环保性能达E1级，甲醛释放量≤0.124mg/m³)。经过全自动开料锯、CNC数控加工中心加工；微机控制电子万能测试机、甲醛气候箱检测。 3、封边：使用全自动直线封边机将热熔胶（总挥发性有机物≤40g/L）与2.5mm厚同色PVC封边条封边（甲醛释放量≤1.5mg/L） 4、五金配件：采用国内知名品牌DTC五金配件。 5、结构要求：吧台顶板厚度300mm人造石制作，其余板材厚度18mm，吧台台面板下部采用30mm*40mm方钢管制作起到支撑台面及顶部大理石的作用，确保吧台侧面玻璃柜不受重压，吧台两个侧面柜采用8mm厚钢化玻璃制作，玻璃柜顶部安装氛围灯带，玻璃柜前侧面用8mm厚钢化玻璃封盖，玻璃柜内侧安装推拉门以便放置展品。	1	张
3	图书馆一楼大厅楼梯区	玻璃展示柜		1500W*350D*1750H	1、结构要求：柜体侧板采用厚度12mm、背板采用8mm钢化玻璃、经过钢化精磨边工艺处理，透明结构玻璃胶粘贴。 2、层板采用25mm厚实木多层板制作，层板侧面预埋螺母采用金属广告钉与玻璃侧板连接。 3、内侧格挡采用φ20mm钛合金金属管制作。	2	张
4	图书馆一楼大厅楼梯区	楼梯底部两侧隔断		现场测量	1、基材：龙骨采用轻钢龙骨+松木方 经过 烘干防虫处理，龙骨上刷防火涂料。 2、打底：12mm厚实木多层板打底。 3、面材：采用5mm厚与楼梯同色的铝塑板覆面。接口处采用白色结构胶封闭处理。 4，隔断内部采用纸面石膏板刷乳胶漆。 5、储藏室安装实木复合门，优质五金锁具。	1	套

5	图书馆一楼培训室	条桌		1800W*400D*750H	1、面材：采用0.6mm美国进口的优质胡桃木皮贴面，纹理清晰。 2、基料板材：选E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.5g/100g，各项性能指标均优于国家标准。 3、油漆：有害物含量低于国家标准。通过全自动油漆喷涂和滚涂工艺，经五底三面处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰,硬度达到2-3H级。 4、封边：选用实木封边，双面贴木皮，防止因环境温差变化引起的木质部分变形甚至开裂 。 5、胶水：采用环保E1级白乳胶，各项性能指标均优于国家标准。	12	张
6				1200W*400D*750H		6	张
7	图书馆一楼培训室	会议椅		460W*560D*910H	1.面料：采用优质黑色西皮； 2.靠背、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适；. 3.框架：采用进口泰国橡胶木内架，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理)。 4.椅脚:采用橡胶木实木椅脚； 5.油漆：采用无苯聚酯PU环保漆，先进油漆工艺“五底三面”。	48	张
8	图书馆三楼	高书柜		W1100*D350*H3500	1、基材：选用优质低碳型环保颗粒板，具有良好的防火阻燃，防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保(环保性能达E1级，甲醛释放量≤0.124mg/m³)。经过全自动开料锯、CNC数控加工中心加工；微机控制电子万能测试机、甲醛气候箱检测。 2、贴面：选用优质耐磨浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺防火板），甲醛释放量≤0.124mg/m³；具有色泽鲜亮、色牢度高，不褪色，可弯曲，硬度高，耐酸碱腐蚀，不易磨花，具有防火性，可使用VOC分析仪检测。 3、封边：使用全自动直线封边机将热熔胶（总挥发性有机物≤40g/L）与2.5mm厚同色PVC封边条封边（甲醛释放量≤1.5mg/L）。 **4、采用40mm加厚板制作工艺，每层层板安装氛围灯带、感应开关。**	2	张
9	图书馆三楼	弧形书架（单层）		W800*D350*H451	1、基材：选用优质低碳型环保颗粒板，具有良好的防火阻燃，防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保(环保性能达E1级，甲醛释放量≤0.124mg/m³)。经过全自动开料锯、CNC数控加工中心加工；微机控制电子万能测试机、甲醛气候箱检测。 2、贴面：选用优质耐磨浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺防火板），甲醛释放量≤0.124mg/m³；具有色泽鲜亮、色牢度高，不褪色，可弯曲，硬度高，耐酸碱腐蚀，不易磨花，具有防火性，可使用VOC分析仪检测。 3、封边：使用全自动直线封边机将热熔胶（总挥发性有机物≤40g/L）与2.5mm厚同色PVC封边条封边（甲醛释放量≤1.5mg/L）。	5	张
10	图书馆三楼	弧形书架（双层）		W800*D350*H815		5	张
11	图书馆三楼	弧形书架（三层）		W800*D350*H1179		5	张

12	图书馆三楼	单人卡座		W1280*D800*H1300	1、面料：采用优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度表面加工处理。（甲醛含量≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg，染色牢度耐干摩擦≥3级）。 2、海棉：采用优质海棉，高回弹性，耐用度高，座面密度≥25kg/m³，回弹性≥35%。 3、曲木板：座面为12mm多层曲木板(胶合板)热压成型，含水率3%-13%。 4、框架：金属框架，管壁厚度大于1.0mm,表面无锈迹、变色、失光等现场。 5、含小桌板。	6	张
13	文化馆二楼休息区	休闲沙发		φ2500*H720	1.覆面：采用优质进口麻绒面料,防污耐磨，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全标准。 2.海绵：优质回弹海绵，底座密度≥45KG/m³，靠背密度密度≥35KG/m³，拉伸强度≥100kpa，回弹率≥55%，符合GB/T1952.1-2012标准。 3.框架：内框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。 4.脚架金属脚架。	3	张
14	文化馆二楼休息区	S形沙发		W4730*D2720*H720	1.覆面：采用优质进口麻绒面料,防污耐磨，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全标准。 2.海绵：优质回弹海绵，底座密度≥45KG/m³，靠背密度密度≥35KG/m³，拉伸强度≥100kpa，回弹率≥55%，符合GB/T1952.1-2012标准。 3.框架：内框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。 4.脚架金属脚架。 5、小茶几：岩板/黑色铁脚。	2	张
15		洽谈桌		φ600*H750		2	张
16		小茶几		φ400*H510		2	张
17		蘑菇凳		W380*D380*H430		4	张
18	文化馆二楼休息区	休闲沙发		W1800*D750*H720	1.覆面：采用优质进口麻绒面料,防污耐磨，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全标准。 2.海绵：优质回弹海绵，底座密度≥45KG/m³，靠背密度密度≥35KG/m³，拉伸强度≥100kpa，回弹率≥55%，符合GB/T1952.1-2012标准。 3.框架：内框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。 4.脚架金属脚架。 5、茶几：中纤板，五金脚.	10	张
19		茶几		W1200*D600*H400		5	张

服务要求

1、报价包含送货、安装、开票等全部费用。

2、及时供货，不接受无货或延期供货。竞价结束后按系统约定时间送货安装到位，供货时一旦发现有质量问题或不符合产品技术要求，采购方有权拒绝收货和付款。

3、签订合同时提供本项目的相关资料，未能提供或提供虚假文件，取消中标资格和追究相关责任。