南通市市级机关后勤服务中心第三食堂炉灶等采购清单

编号	设备名称	产品图片	品牌	尺寸(WxDxH)	技术参数	数量	单位	备注
1	燃气三门海鲜蒸柜		新顺、康美铂、金顺昌	1200*900*1900	蒸柜箱体选用优质不锈钢板制造，水箱全部采用优质δ=1.0mm不锈钢,无燥声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4分钟易维护保养。	2	台	
2	双头矮汤炉		新顺、康美铂、金顺昌	1300*760*800	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.0mm，其余0.8mm，φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能。电子打火一体化炉膛 熄火保护装置 风机及120w 。	1	台	
3	双头大锅灶		新顺、康美铂、金顺昌	2200*1200*1200	一优质国标304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；电子打火 一体化炉膛 熄火保护装置。 ★电机为直流电机，其工作电压24~50V，其风机功率一档功率不大于35W，二档功率不大于35W，三档功率不大于40W，四档功率不大于40W，五档功率不大于45W（提供第三方检测机构出具的在有效期内的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告复印件加盖公章）。 ★燃气泄露报警，燃气泄露（天然气、液化气）自动报警，比例	3	台	
4	双温双炒灶		新顺、康美铂、金顺昌	2200*1200*1200	一优质国标304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.5,台面一次压制成型； 一每个炉头配摇摆龙头，汤锅； 一外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； 电子打火 一体化炉膛 熄火保护装置。 ★电机为直流电机，其工作电压24~50V，其风机功率一档功率不大于35W，二档功率不大于35W，三档功率不大于40W，四档功率不大于40W，五档功率不大于45W（提供第三方检测机构出具的在有效期内的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告复印件加盖公章）。 ★燃气泄露报警，燃气泄露（天然气、液化气）自动报警，比例	3	台	

5	定制八头煲仔炉	暂无图片	新顺、康美铂、金顺昌	1610*1200*950	采用优质不锈钢，1.0板厚制作；特制炉头直径200mm,测板高度200mm,背板高度150mm,子弹脚直径38mm，带熄火保护装置。	1	台	
6	单头矮汤炉		新顺、康美铂、金顺昌	700*760*800	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.0mm，其余0.8mm，φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能。电子打火一体化炉膛 熄火保护装置 风机及120w 。	1	台	
7	平冷工作柜		威姆仕、海尔 、久景	1800*800*800	电压：220V功率：0.20kw容量：450L；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃～+5℃ 1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、采用品牌压缩机 3、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单； 4、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构； 5、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷； 6、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质； 7、采用环戊烷C5H10环保发泡材料； 8、接线采用JST端子插接 9、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。 10、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。 ★11、冰箱符合GB/T24021-2001 i dtIS014021：1999的（II型环境标志）要求；提供自我环境声明（II型环境标志）的原件扫描件 ★12、产品符合食品接触产品卫生认证并获得认证证书 ★13、铜管通过依据GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法：试验Ka盐雾》按检验标准要求不限但至少包含：盐溶液浓度（5±1）%、温度35℃、试验周期≥24h试验后符合检测结果。需在投标文件中提供检验（检测）机构出具的完整检验（检测）报告复印件，应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实，检验（测）报告上须体现“CNAS”“CMA” 标志； ★14、温控器通过依据GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分通用要求》检验不限但至少包含：电源端子骚扰电压、辐射骚扰检测结果两项都判定合格	2	台	

8	双门蒸饭箱		德海、金之烽、金达	24盘	规格：24盘 整机柜体全部采用优质不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。优质不锈钢材质加长双u型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球优质不锈钢材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。保温性能优良，安全节能。隔条50%防脱落，缺水保护，过热保护 ，门打开防倾倒。★符合国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》，提供	2	台	
9	燃气摇摆汤锅		国龙、汇泉、华杰	300L	一：外壳采用优质不锈钢焊接成型，内胆304/3.0mm钢材一次拉伸，二：配有安全筏，圆形立体炉头，每小时用气量4方，15铜制进气阀门、铜制万向节，可摇摆，带有点火枪，输水器、齿轮、蜗杆、铸铁手轮、p204轴承、p210轴承，三：75*4.5mm全钢架体、带有防控开关、配耐高温双层隔热棉、 四：外形尺寸：1650*1000*1000、直径110公分、深62公分，带熄火保护。	1	台	
10	烤箱		恒联、新南方、中部机电	三层六盘	本品外壳采用优质磨砂不锈钢制作，适用于烤制面点糕饼类食品，炉温在50度—400度内任意调节，操作方便，性能稳定；托盘、底板双重结构，使用范围广；拉簧式半自动炉门，开启灵活，封闭严密，经久耐用。指针式温控，照明灯，上下层独立燃烧系统，定时定温，上下散热均与。该机配备脉冲点火、风机送风、电磁阀通断、熄火保护、蜂鸣报警、自动控温、控时等全部由微电脑程序控制监护，确保燃烧质量和安全。操作方便，性能可靠。	1	台	
11	全自动包子机		银鹰、恒联、华菱	YZB40型	蒸包成型机，采用刻模捏花成型原理，一次成型，外观、大小一致。送面、送馅均采用直流脉宽调速，蒸包大小和馅量比例均可调整，结构简单、紧凑，维护保养及拆卸清洗方便。	1	台	
12	节能双头煮面炉		厂制品	1300*800*800	整机加厚不锈钢，耐高温耐腐蚀以及氧化，全发泡保温工艺，三层保温层，保温长达12小时；双桶加大容量，304食品级不锈钢内胆，健康安全，防腐耐用，方便清洗。220V/2*9KW.	1	台	

13	手推式洗地机		坦能	T300E	基本参数：洗地宽度：500mm 工作效率：1858 ㎡/h 电瓶容量：24V140AH 水箱容量： 清水箱 42L / 污水箱 53L 噪音水平：67dBA 设备尺寸：1372*559*1095	1	台	

备注：1、项目预算27.1413万元。

2、不接受改配、偏离。一旦报价成功，视为认定我单位相关要求，不接受缺货、窜货或延期送货。

3、供货方负责旧设备移除至指定地点，供货方负责搬运新设备上楼安装，免费提供安装辅材，负责设备调试及后期维护和人员培训。

4、验收合格后支付相关款项。